



NEUHEIT

Retentionsablauf, Chromstahl

Mit unserem neuen Retentionsablauf haben Sie ein kombiniertes System für die Retention und den Dachwasserablauf in einem Stück.

Dank dem grossen Tablar 600x600mm haben Sie den notwendigen umlaufenden Flansch für bituminösen Anschluss, sowie Kiesrückhalte- und Retentionsrahmen.

Erhältliche Standardgrössen:

Kiesrahmenhöhe: 120mm | 160mm | 200mm
 Dachwasserablauf (Ø): 75mm | 90mm | 110mm

Die Stauhöhe (mm) und das Retentionsvolumen (L/s) sind frei definierbar.

Kompatibel mit den Normen von:

- SIA-Norm 271, Art. 3.8
- suissetec Richtlinie "Dachentwässerung"
- Merkblatt Gebäudehülle Schweiz, "Abdichtungsanschlüsse an Tür- und Fensterelemente", Abschnitt 5: Dachentwässerung

Listenpreis, garantiert bis 30.06.2022

Kiesrahmen (H):	Ø 75/90/110 mm	Alle andern Ø
120 mm	CHF 335.00	Auf Anfrage
160 mm	CHF 347.50	Auf Anfrage
200 mm	CHF 360.00	Auf Anfrage